



РЕКО 200

ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА СИТОПЛАТ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ISO9001:2000

KOPIMASK

TDS

ОПИСАНИЕ

Двуконпонентно лепило, бързо съхнещо. За залепване на ситоплат към стоманени, алуминиеви и дървени рамки. Устойчиво на солвент и на високо опъване на ситото.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние	Гъста течност
Цвят	Червен
Мирис	Характерен
Запалим	Да

ПАКЕТИРАНЕ

Лепило РЕКО 200	Бутилка 1 литър или туба 5 литра
Катализатор РЕКО 200	Бутилка 770 мл (за 5 литра лепило)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дървени рамки	Отлично
Железни рамки	Отлично
Стоманени рамки	Добро
Алуминиеви рамки	Добро

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Запалим продукт. Използвайте в помещения с добра вентилация. Прочетете MSDS.

СЪХРАНЕНИЕ

Време на съхранение без катализатор	1 година
Време на съхранение след добавяне на катализатор	4 ~ 6 часа

УПОТРЕБА

Работната температура в помещението трябва да е над 19°C. При по-ниска температура лепилото се сгъстява. За да добие необходимата гъстота, темперирайте лепилото ако сте го съхранявали на студено място и го разклатете добре преди употреба. Добавете 12% РЕКО катализатор преди употреба, разбъркайте добре и оставете няколко минути сместа да престои.

*** изложените данни са коректни в максимална степен и се базира на настоящето познаване на продукта. Няма обаче гаранции за постигнатия резултат поради големия брой приложения и върху продукта няма гаранция. Задължение на потребителя е да направи необходимите проби за да установи пригодността на продукта за неговите цели.