

# JQ1060/JQ1390 разборный лазерный станок по камню



Особенности станка:

1. Данное оборудование разделяется на две части, верхняя часть может двигаться, нижняя часть может устанавливать соответственный рабочий стол по спросу клиента.
2. По поводу тяжелых и больших материалов, может положить верхнюю часть на материалы, чтобы избавляться от перевозки тяжелых материалов.
3. Верхняя и нижняя часть могут подвигаться вверх и вниз, что позволяет клиенту удобнее работать материалы разными толщинами.

Подходящие материалы :

Неметаллические материалы как мрамор, гранит, акрил, дерево, стекло, кристалл, ткань, кожа, резна, бумага, керамическая плитка и т.д.

Подходящие области:

Широко употребляется в областях мрамора, рекламы, сувениры, кожи, подарки, одежды, модели, украшения, бумаги и т.д.

Технические параметры:

Модель	JQ1060/JQ1390
Мощность лазера	60вт / 80вт
Тип лазера	CO2 стеклянная трубка
Рабочее поле	1000*600мм /1300*900мм
Вид охлаждения	Водяное охлаждение
Скорость гравировки	0-60000мм/мин.
Скорость резки	0-30000мм/мин
Контроль мощности лазера	1-100% регулирует внутри программы
Минимальный символ	Китайский 2,0*2,0мм, Английский 1,0*1,0мм
Точность позиционирования	±0.01мм
Поддерживаемый формат файла	PLT, AI, BMP, DST, DXF
Поддерживаемое программное обеспечение	CorelDraw, Photoshop, Autocad, Tajima
Обработка файлов по разным цветам	Есть
Габарит станка	1500*1230*1200мм/1810*1530*1200мм
Габарит с упаковкой	1720*1400*1400мм/1930*1670*1400мм
Вес нетто / бутто	350 кг / 420кг
Стандартная конфигурация	USB-порт и пульт управления на русском языке; инструкция по эксплуатации на русском языке. поъемный стол; водяной холодильник; вытяжной вентилятор и выхлопная трубка; воздушный насос; ящик инструмента;
Опции	указатель красного света вращательный механизм сотовый стол